



### 圆锥滚子轴承

英制J系列 d 84.138 ~ 95.000mm-4T-665/653

参数信息:



**当量负荷**  
**动负荷**  
 $P_r = XF_r + YF_a$

$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	$Y_2$

**静负荷**  
 $P_{or} = 0.5F_r + Y_o F_a$   
 当  $P_{or} < F_r$  时, 用  $P_{or} = F_r$   
 $e, Y_2$  及  $Y_o$  的值见下表

主要尺寸mm :

d :	85.725
D :	146.050
T :	41.275
B :	41.275
C :	31.750

额定基本负荷KN :

动负荷Cr :	206
静负荷Cor :	295

额定基本负荷kgf :

动负荷Cr :	21000
静负荷Cor :	30000

允许转速 :

脂润滑 :	2500
油润滑 :	3300

轴承号 : 4T-665/65  
3

安装相关尺寸mm :

d :	102
d :	95
D :	131
D :	139
r最大 :	3.5
r最大 :	3.3
a :	8.0
e :	0.41

轴向负荷系数 :

Y :	1.47
Y :	0.81



(大约) : 2.65

: