



圆锥滚子轴承

英制J系列 d 47.625 ~ 50.800mm-4T-HH506348/HH506310

参数信息:



当量负荷

动负荷

$$P_r = XF_r + YF_a$$

$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_2

静负荷

$$P_{or} = 0.5F_r + Y_o F_a$$

当 $P_{or} < F_r$ 时, 用 $P_{or} = F_r$
e, Y_2 及 Y_o 的值见下表

主要尺寸mm :

d :	49.212
D :	114.300
T :	44.450
B :	44.450
C :	36.068

额定基本负荷KN :

动负荷Cr :	203
静负荷Cor :	261

额定基本负荷kgf :

动负荷Cr :	20700
静负荷Cor :	26600

允许转速 :

脂润滑 :	3500
油润滑 :	4700

轴承号 :	4T-HH50 6348/HH5 06310
-------	------------------------------

安装相关尺寸mm :

d :	71
d :	61
D :	97
D :	107
r最大 :	3.5
r最大 :	3.3
a :	13.3
e :	0.40

轴向负荷系数 :

Y :	1.49
-----	------



Y :	0.82
(大约) :	2.33

: