



深沟球轴承

d 280 ~ 440mm-16056

参数信息:



径向当量动负荷
 $P_r = X F_r + Y F_a$

$\frac{f_0 \cdot F_a}{C_{or}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19				2.30
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1.00

径向当量静负荷
 $P_{or} = 0.6 F_r + 0.5 F_a$
 当 $P_{or} < F_r$ 时, 用 $P_{or} = F_r$

主要尺寸mm :

d :	280
D :	420
B :	44
r :	3

额定基本负荷KN :

动负荷Cr :	232
静负荷Cor :	315

额定基本负荷kgf :

动负荷Cr :	23700
静负荷Cor :	32500
f :	16.5

允许转速min-1 :

脂润滑开放式 :	1400
油润滑开放式 :	1600
开放式 :	16056

安装相关尺寸mm :

d最小 :	293
D最大 :	407
r最大 :	2.5
(大约) :	23