



深沟球轴承

d 280 ~ 440mm-6864

参数信息:



径向当量动负荷  
 $P_r = X F_r + Y F_a$

$\frac{f_0 \cdot F_a}{C_{or}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19				2.30
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1.00

径向当量静负荷  
 $P_{or} = 0.6 F_r + 0.5 F_a$   
 当  $P_{or} < F_r$  时, 用  $P_{or} = F_r$

主要尺寸mm :

d :	320
D :	400
B :	38
r :	2.1

额定基本负荷KN :

动负荷Cr :	168
静负荷Cor :	228

额定基本负荷kgf :

动负荷Cr :	17200
静负荷Cor :	23200
f :	16.1

允许转速min-1 :

脂润滑开放式 :	1400
油润滑开放式 :	1600
开放式 :	6864

安装相关尺寸mm :

d最小 :	331
D最大 :	389
r最大 :	2
(大约) :	10.9